

COMPONENTES PARA ROBOT Y
AUTÓMATAS **DINSE**

MIG/MAG, TIG



TOT-GARAI, S. L.

TELEFONO: 945 270188-99

FAX 945 270331

E-mail: administracion@tot-garais.com
tecnico@tot-garais.com

Desconector de seguridad



Desconector de seguridad con pletina de adaptación



Sistema de antorcha MIG/MAG



Sistema de antorcha TIG

DIX SAS 100

Datos técnicos:

Desconector

Precisión de rearme: $\pm 0,03$ mm
(400 mm sobre la pletina del robot)

Tipo de contacto: Normalmente cerrado

Capacidad deflexión: 20°C

Capacidad de accionamiento: 30V=0,5A

Dimensiones (d/al): $\varnothing 78,5 / 65$ mm

Peso: 640 g

Longitud cable: 100-850 mm

Pletina de adaptación DIX ADF 6xxx
(según el tipo de robot)

Sistema :

- Protección del robot, antorcha y cuello frente a colisiones durante la instalación y operaciones automáticas
- Desconexión rápida del robot mediante parada de programa o parada de emergencia
- Rearme preciso del desconector después de una maniobra de trabajo
- Bajo peso

Aplicación:

- Para antorchas DINSE en las áreas Robot y Automática en las versiones:

Refrigeradas por gas
DIX MET / METT 310

Refrigeradas por agua
DIX METZ / METTZ 600

