

DEVANADORAS DE HILO PARA

SISTEMAS MANUALES **DINSE**

Refrigerados por gas y agua

TIG, Plasma



TOT-GARAI, S. L.

EQUIPOS Y MATERIALES DE SOLDADURA

TELEFONO: 945 270188-99

FAX 945 270331

01013 VITORIA - SPAIN

E-mail: administracion@tot-garais.com

tecnico@tot-garais.com

LINEA ECOLOGICA

DIX WD 500



Porta carrete para bobina de alambre en diferentes diámetros 200 / 300 mm

Opciones de acuerdo al rango de aplicación



Vista frontal de los elementos de control



Sistema completo con antorcha TIG de DINSE

Datos técnicos (IEC 60974-5):

Devanador de hilo **DIX WD 500**

Velocidad **0-20 m/min**

Corriente max de soldadura **500A/60%
ciclo de uso**

Tamaño hilo redondo **0'8-1'2 mm**

Modo de trabajo **2 ciclos/4 ciclos**

Voltaje de trabajo **U_o=42V/50Hz**

Potencia **120 VA**

Protección **IP23**

Dimensiones (L/An/Al) **275/220/250 mm**

Peso **7'2 Kg**

Alojamiento bobina **DIX WDS 200**

DIX WDS 300

Sistema:

- Ligero, robusto y completamente aislado gracias a su estructura de plástico.
- Alimentación continua de alambre con retroceso ajustable
- Para aplicaciones manuales o automáticas
- Compatible con todas las fuentes de energía normales.
- Perfeccionado por DINSE para las antorchas de soldadura TIG.
- Opción: Alimentación pulsada con frecuencia ajustable de 1-10 Hz

Aplicación:

- Hilos macizos y tubulares
- Aceros sin aleación o de baja aleación
- Aceros de alta aleación
- Aleaciones bajas de aluminio, magnesio, cobre y níquel
- Desde pequeños hasta grandes espesores de material