

ANTORCHAS MANUALES **DINSE**

MIG/MAG

Refrigerada por agua



**TOT-GARAI, S. L.**

TELEFONO: 945 270188-99

FAX 945 270331

E-mail: [administracion@tot-garais.com](mailto:administracion@tot-garais.com)

[tecnico@tot-garais.com](mailto:tecnico@tot-garais.com)

**2 Z – 302**



**Datos técnicos (DIN EN 60 9747):**

**Modelo de antorcha: DIX MSZ 2-302**  
**Doble circuito de refrigeración**

Tobera: Rosca trapezoidal  
Ciclo de uso

CO<sub>2</sub>: 450A/60%

Mezcla gas: 400A/60%

Diámetro alambre: 0'8 – 1'2 mm

**Sistema:**

- ✓ Sin pérdidas de gas gracias a conducción independiente para gas de protección
- ✓ Aportación exacta de alambre mediante módulos de arrastre de hilo potentes



**Opciones:**

- ✓ Interruptor para el control de diferentes procedimientos de soldadura
- ✓ Interruptor para la elección de programas de soldadura
- ✓ Empuñadura con interruptor en el extremo



**Aplicación:**

- ✓ Aceros sin alear o de baja aleación
- ✓ Aceros altamente aleados
- ✓ Aleaciones de cobre
- ✓ Aleaciones aluminio, cobre y níquel
- ✓ Desde pequeños a medianos espesores de material